

Ventilazione	Cooling	IC06-IC17-IC37	ML 400 L
Protezione	Protection	IP23 S	
Potenza eccitazione	Excitation power	5900 W	
Inerzia	Inertia	28,2 Kgm2	
Velocità massima meccanica	Maximum mechanical speed	2000 rpm	
Massa	Mass	4500 Kg	

Codice Code	Velocità base [rpm] Base speed [rpm]			Potenza Power [KW]	Corrente Current [A]	Rendimento Efficiency [%]	Resistenza Resistance [Ohm]	Induttanza Inductance [mH]	Coppia Torque [Nm]
	400V	440V	520V						
1	320	352	416	297	831	89,3	0,046	0,64	8864
				327	827	89,8			
				386	821	90,4			
2	350	385	455	330	915	90,2	0,037	0,55	9004
				363	910	90,7			
				429	905	91,2			
3	370	407	481	358	982	91,1	0,033	0,46	9240
				394	977	91,6			
				465	972	92,1			
4	400	440	520	380	1041	91,3	0,031	0,4	9073
				418	1035	91,8			
				494	1029	92,3			
5	430	473	559	412	1118	92,1	0,025	0,35	9150
				453	1112	92,6			
				536	1105	93,2			
6	470	517	611	440	1188	92,6	0,018	0,31	8940
				484	1182	93,1			
				572	1175	93,6			
7	510	561	663	482	1298	92,8	0,019	0,26	9026
				530	1282	93,3			
				627	1285	93,8			
8	580	638	754	546	1469	92,9	0,014	0,2	8990
				601	1461	93,4			
				710	1454	93,9			
9	620	682	806	578	1536	94,1	0,012	0,18	8903
				636	1526	94,7			
				751	1518	95,2			
10	660	726	858	587	1550	94,7	0,01	0,16	8494
				646	1541	95,2			
				763	1533	95,7			
11	720	792	936	598	1569	95,3	0,009	0,15	7932
				658	1564	95,6			
				777	1559	95,9			